

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2165-1

	°	'	"		m
B	35	44	41.8039✓	X	-28288.965✓
L	139	42	00.1910✓	Y	-12054.416✓
N	+0	04	40.3✓	H	31.120✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902✓		
B1B1 2165-2 10D80		° ' "		m		
		91 34 55.0✓		34.053✓		
		278 55 22.7✓		40.189✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2165-2

	°	'	"		m
B	35	44	41.7749✓	X	-28289.905✓
L	139	42	01.5458✓	Y	-12020.379✓
N	+0	04	39.5✓	H	31.537✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交88 B1B1 2165-1		° / "		m		
		83 03 17.9 271 34 55.0		37.434 34.053		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2166-1

	°	'	"		m
B	35	44	41.9004	X	-28286.142
L	139	42	04.5749	Y	-11944.274
N	+0	04	37.7	H	32.315

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1B1 2166-2 B1交88		° / "		m		
		95 48 52.4		59.773		
		271 07 20.2		38.960		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2166-2

	°	'	"		m
B	35	44	41.7065	X	-28292.197
L	139	42	06.9419	Y	-11884.814
N	+0	04	36.4	H	32.608

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
10D81 B1B1 2166-1		° ' "		m		
		137 38 04.7		29.769		
		275 48 52.4		59.773		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2167-1✓

	°	'	"		m
B	35	44	40.0692✓	X	-28342.723✓
L	139	42	09.0144✓	Y	-11832.814✓
N	+0	04	35.1✓	H	32.569✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902✓		
B1交92 10D81		° ' "		m		
		133 48 53.1✓		50.495✓		
		311 46 25.1✓		42.834✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2168-1

	°	'	"		m
B	35	44	38.3872	X	-28394.557
L	139	42	08.9668	Y	-11834.078
N	+0	04	35.2	H	31.664
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1B1 2168-2 B1交91		° / "		m		
		87 52 24.4		36.924		
		280 50 29.5		42.898		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2168-2

	°	'	"		m
B	35	44	38.4333✓✓✓	X	-28393.187✓✓✓
L	139	42	10.4352✓✓✓	Y	-11797.183✓✓✓
N	+0	04	34.3✓✓	H	31.598✓✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交92 B1B1 2168-1		° ' " 2 57 37.5 267 52 24.4		m 15.530 36.924		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2169-1

	°	'	"		m
B	35	44	40.8210	X	-28319.498
L	139	42	07.2711	Y	-11876.579
N	+0	04	36.2	H	32.614

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
10D81 B1B1 2169-2		° / "		m		
		65 49 19.4 179 21 52.5		12.961 29.580		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2169-2

	°	'	"		m
B	35	44	39.8613	X	-28349.073
L	139	42	07.2858	Y	-11876.251
N	+0	04	36.1	H	32.125

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交91 B1B1 2169-1		° ' " 179 55 51.9 359 21 52.5		m 37.420 29.580		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2170-1

	°	'	"		m
B	35	44	38.6448✓	X	-28386.507✓
L	139	42	05.6547✓	Y	-11917.279✓
N	+0	04	37.1✓	H	30.641✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交91 B1交90		° / "		m		
		89 58 29.6		41.077		
		271 03 40.0		62.538		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2171-1

	°	'	"		m
B	35	44	39.9791	X	-28345.298
L	139	42	03.0025	Y	-11983.857
N	+0	04	38.6	H	30.453

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交88		° ' "		m		
		0 36 22.4		59.928		
B1交90		174 12 57.3		40.260		
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2172-1

	°	'	"		m
B	35	44	40.0042	X	-28344.430
L	139	42	00.2027	Y	-12054.197
N	+0	04	40.3	H	29.868

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交89 10D80		° ' "		m		
		161 18 02.7		47.924		
		327 05 51.1		73.493		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2175-1

	°	'	"		m
B	35	44	37.3888✓	X	-28425.017✓
L	139	41	59.8106✓	Y	-12064.156✓
N	+0	04	40.5✓	H	28.869✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902✓		
B1交96 B1交99		° / ″ 90 37 43.5✓ 266 18 01.4✓		m 51.310✓ 33.696✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2176-1

	°	'	"		m
B	35	44	36.3782✓✓	X	-28455.980✓✓
L	139	41	54.5723✓✓	Y	-12195.805✓✓
N	+0	04	43.6✓✓	H	30.044✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2176-2 B1交101		° / ′ 72 50 51.2 173 38 42.9		m 51.362 41.745		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2176-2

	°	'	"		m
B	35	44	36.8719	X	-28440.834
L	139	41	56.5248	Y	-12146.732
N	+0	04	42.4	H	29.697

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
		0.999902				
B1交99 B1B1 2176-1		° / "		m		
		74 25 38.5		50.825		
		252 50 51.2		51.362		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2177-1

	°	'	"		m
B	35	44	33.7517	X	-28536.944
L	139	41	55.1751	Y	-12180.771
N	+0	04	43.2	H	32.330

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902✓		
10B01 B1交101		° / "		m		
		179 19 08.4✓		42.662✓		
		345 13 23.4✓		40.834✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2178-1

	°	'	"		m
B	35	44	35.3167	X	-28488.759
L	139	41	56.5043	Y	-12147.311
N	+0	04	42.4	H	31.091

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交100 B1交101		° / "		m		
		87 20 50.0		50.477		
		258 46 39.9		44.734		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム (PatchJGD) による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2180-1

	o	i	u		m
B	35	44	35.4714	X	-28484.112
L	139	42	00.0213	Y	-12058.945
N	+0	04	40.4	H	30.135

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交98		°	' "	m		
B1交100		100	07 08.7	30.294		
		266	30 54.1	38.022		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2183-1

	°	'	"		m
B	35	44	35.7308	X	-28476.300
L	139	42	05.3315	Y	-11925.521
N	+0	04	37.3	H	28.166

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交95 B1交97		° / "		m		
		101 01 52.0		48.771		
		266 20 22.6		66.389		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2184-1

	°	'	"		m
B	35	44	36.8926	X	-28440.562
L	139	42	07.2781	Y	-11876.565
N	+0	04	36.1	H	29.000

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交91		0	22	49.4	m 54.080	
B1交95		181	23	12.1	45.087	
埋標型式	地下			標識番号	標石	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2185-1

	°	'	"		m
B	35	44	35.8941	X	-28471.394
L	139	42	09.1336	Y	-11829.991
N	+0	04	35.1	H	27.535

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交94 B1交95		° ' " 95 29 54.4 253 22 10.9		m 56.978 49.751		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2186-1

	o	/	''		m
B	35	44	37.0228	X	-28436.686
L	139	42	11.3849	Y	-11773.383
N	+0	04	33.7	H	28.182

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
10D82 B1交94		° ' "		m		
		15 52 09.7		29.914		
		179 51 16.2		40.171		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2188-1

	°	'	"		m
B	35	44	37.0888 ✓	X	-28434.701 ✓
L	139	42	12.8387 ✓	Y	-11736.854 ✓
N	+0	04	32.9 ✓	H	29.274 ✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓		
B1交93 10D82		° ' "		m		
		137 03 10.9 ✓		41.592 ✓		
		313 22 30.6 ✓		39.007 ✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2190-1

	°	'	"		m
B	35	44	35.1512	X	-28494.497
L	139	42	15.3742	Y	-11673.233
N	+0	04	31.4	H	27.386

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
10D83 B1交93		° ' "		m		
		110 39 20.4		48.399		
		309 45 24.0		45.904		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2193-1

	°	'	"		m
B	35	44	32.9958	X	-28560.871
L	139	42	13.8368	Y	-11711.945
N	+0	04	32.3	H	28.468

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交106		88 00 29.7		m	47.220	
B1交105		272 09 58.5			62.415	
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2194-1

	°	'	"		m
B	35	44	34.3438	X	-28519.254
L	139	42	11.5628	Y	-11769.023
N	+0	04	33.6	H	27.488

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交105		187	40 07.0	39.616		
B1交94		354	15 55.7	42.618		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2195-1

	°	'	"		m
B	35	44	32.8211	X	-28566.115
L	139	42	09.6694	Y	-11816.654
N	+0	04	34.7	H	29.433

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交105 B1交104		° / "		m		
		79 49 15.8		43.026		
		271 12 51.3		60.975		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2196-1

	o	/	//
B	35	44	34.3046
L	139	42	07.4975
N	+0	04	36.0

	m
X	-28520.324
Y	-11871.160
H	28.407

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交104 B1交95		° ' "		m		
		188 14 46.2	44.968			
		349 23 40.6	35.299			
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2198-1

	o			m		
B	35	44	33.8763 ✓✓	X	-28533.399 ✓✓	
L	139	42	03.8364 ✓✓	Y	-11963.159 ✓✓	
N	+0	04	38.1 ✓✓	H	29.891 ✓✓	

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓✓		
10D86 B1交97		° ' "		m		
		144 51 51.3 ✓✓		48.924 ✓✓		
		331 34 38.0 ✓✓		60.112 ✓✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2199-1

	o				m		
B	35	44	32.5649 ✓✓	X	-28573.793	✓✓	✓✓
L	139	42	03.2420 ✓✓	Y	-11978.149	✓✓	✓✓
N	+0	04	38.5 ✓✓	H	30.654	✓✓	✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
10D86 B1交103		° / '' 89 29 05.1 274 57 52.1		m 43.150 39.524		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2200-1

	°	'	"		m
B	35	44	33.7022 ✓	X	-28538.694 ✓
L	139	42	01.6981 ✓	Y	-12016.890 ✓
N	+0	04	39.4 ✓	H	30.151 ✓
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓✓		
B1交103 B1交98		° ' "		m		
		181 08 28.0 ✓✓		31.688 ✓✓		
		346 03 04.9 ✓✓		50.762 ✓✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2201-1

	o			m		
B	35	44	32.4551	X	-28577.077	
L	139	42	00.2950	Y	-12052.194	
N	+0	04	40.2	H	31.025	

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交103		79	03 25.0	35.319		
B1交102		274	34 34.6	35.837		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2202-1

	°	'	"		m
B	35	44	34.0714	X	-28527.213
L	139	41	58.6764	Y	-12092.791
N	+0	04	41.2	H	30.864

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交102 B1交100		° / ″ 174 04 31.0 354 15 26.7		m 47.262 41.000		
埋標型式	地下			標識番号	標石	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2203-1

	°	'	"		m
B	35	44	32.3100 ✓	X	-28581.460 ✓
L	139	41	57.6788 ✓	Y	-12117.929 ✓
N	+0	04	41.7 ✓	H	32.097 ✓
ジオイド高					
柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交102 10B01		° ' "		m		
		76 26 07.5	30.880			
		271 42 36.2	62.369			
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2204-1

	o	i	u		m
B	35	44	30.5753	X	-28634.846
L	139	41	55.5134	Y	-12172.408
N	+0	04	43.0	H	32.820

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
10B04		°	'	"	m	
10B01		167	36	54.9	51.298	
		351	54	24.9	55.808	
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2205-1

	°	'	"		m
B	35	44	28.9853 ✓	X	-28683.931 ✓
L	139	41	58.0280 ✓	Y	-12109.296 ✓
N	+0	04	41.5 ✓	H	31.783 ✓
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓✓		
B1交118 10B04		° ' "		m		
		78 42 59.8 ✓✓		37.241 ✓✓		
		268 53 06.9 ✓✓		52.126 ✓✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2206-1

	°	'	"		m
B	35	44	30.4240	X	-28639.639
L	139	41	59.3317	Y	-12076.481
N	+0	04	40.8	H	31.393

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓✓		
B1交118 B1交102		° ' "		m		
		174 17 08.6 ✓✓	37.194 ✓✓			
		350 05 16.5 ✓✓	66.419 ✓✓			
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2208-1

o				m			
	°	'	"				
B	35	44	30.7440 ✓✓	X	-28629.876 ✓✓		
L	139	42	02.2476 ✓✓	Y	-12003.208 ✓✓		
N	+0	04	39.1 ✓✓	H	30.728 ✓✓		

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交117 B1交103		° / " 178 37 53.5 346 28 29.6		m 43.133 61.206		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2209-1

	°	'	"		m
B	35	44	29.8827	X	-28656.486
L	139	42	04.1949	Y	-11954.320
N	+0	04	37.9	H	31.494
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交116 B1交117		° ' " 66 50 54.6 250 58 15.3		m 49.058 50.629		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2210-1

	°	'	"		m
B	35	44	31.4589	X	-28607.954
L	139	42	05.4229	Y	-11923.401
N	+0	04	37.2	H	31.276

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交116 10D86		° ' "		m		
		154 07 37.6		32.507		
		341 26 03.5		36.449		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2216-1

	°	'	"		m
B	35	44	31.7127	X	-28600.387
L	139	42	13.0314	Y	-11732.233
N	+0	04	32.8	H	29.702

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交110 B1交111		° ' " 101 57 22.4 273 09 04.7		m 45.297 36.422		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2221-1

	o			m		
B	35	44	30.1248 ✓	X	-28649.347 ✓	
L	139	42	13.7807 ✓	Y	-11713.470 ✓	
N	+0	04	32.3 ✓	H	30.383 ✓	

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓		
B1交110 B1交120		° / " 32 50 32.2 ✓ 222 15 50.4 ✓		m 47.111 ✓ 39.348 ✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2222-1

	o	'	''		m
B	35	44	29.7064 ✓✓	X	-28662.180 ✓✓
L	139	42	12.0096 ✓✓	Y	-11757.986 ✓✓
N	+0	04	33.4 ✓✓	H	30.443 ✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓		
B1交120 B1交112		° ' " 132 02 51.5 ✓ 287 42 41.5 ✓		m 24.316 ✓ 54.731 ✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2225-1

	o	i	u		m
B	35	44	28.7821	X	-28690.498
L	139	42	06.9896	Y	-11884.148
N	+0	04	36.3	H	31.293

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交114 B1交116		° / "		m		
		134 03 13.0	21.065			
		334 48 35.3	58.905			
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2226-1

	°	'	"		m
B	35	44	28.7385	X	-28691.942
L	139	42	09.9883	Y	-11808.810
N	+0	04	34.5	H	30.694

ジオイド高

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距 離		備 考
		縮尺係数 0.999902		
B1交119 B1交113	° ' " 128 35 50.0 316 29 53.3	m 41.314 35.244		
埋標型式	地 上	標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による				

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2230-1

	°	'	"		m
B	35	44	30.3716	X	-28641.857
L	139	42	17.2937	Y	-11625.200
N	+0	04	30.3	H	28.967

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2230-2 B1交109		° ' '' 218 53 50.4 306 33 07.8		m 43.630 31.669		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2230-2

	°	'	"		m
B	35	44	29.2687	X	-28675.810
L	139	42	16.2051	Y	-11652.594
N	+0	04	30.9	H	29.817

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
		0.999902				
B1B1 2230-1 B1交121		° ' "		m		
		38 53 50.4		43.630		
		223 33 10.4		45.504		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2231-1

	°	'	"		m
B	35	44	31.5680 ✓	X	-28605.020 ✓
L	139	42	18.2798 ✓	Y	-11600.376 ✓
N	+0	04	29.7 ✓	H	28.488 ✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902 ✓✓		
B1交124 B1交108		° / "		m		
		123 21 06.4 ✓✓		63.281 ✓✓		
		299 51 48.5 ✓✓		33.379 ✓✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2232-1

	°	'	"		m
B	35	44	32.1665 ✓	X	-28586.604 ✓
L	139	42	19.1614 ✓	Y	-11578.201 ✓
N	+0	04	29.2 ✓	H	27.951 ✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交125		136	02 05.5	m 56.266		
B1交107		310	19 02.4	32.787		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2234-1

	° / "				m
B	35	44	30.0042 ✓✓	X	-28653.329 ✓✓
L	139	42	21.9262 ✓✓	Y	-11508.826 ✓✓
N	+0	04	27.6 ✓✓	H	27.097 ✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2234-2 B1交125		° / '' 133 49 15.0 310 51 58.4	m 40.206 40.094			
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2234-2

	°	'	"		m
B	35	44	29.1022	X	-28681.165
L	139	42	23.0821	Y	-11479.820
N	+0	04	26.9	H	26.722
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交127 B1B1 2234-1		° ' "		m		
		140 16 06.2		63.978		
		313 49 15.0		40.206		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2236-1

	o	i	ff		m
B	35	44	28.5032 ✓✓	X	-28699.575 ✓✓
L	139	42	21.5549 ✓✓	Y	-11518.215 ✓✓
N	+0	04	27.8 ✓✓	H	26.625 ✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交126		106	31 22.5	46.749		
B1交123		300	54 07.5	61.343		
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1B1 2238-1

	°	'	"		m
B	35	44	28.4822 ✓	X	-28700.128 ✓
L	139	42	18.6777 ✓	Y	-11590.503 ✓
N	+0	04	29.5 ✓	H	28.425 ✓
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902 ✓✓		
B1交123		° ' "	m			
B1交122		31 31 11.5 ✓✓	37.606 ✓✓			
		210 22 57.3 ✓✓	43.712 ✓✓			
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による