

基準点成果表

座標系 9

B1交88

	°	'	"		m
B	35	44	41.9234	X	-28285.379
L	139	42	03.0245	Y	-11983.223
N	+0	04	38.6	H	31.855

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数		
				0.999902 ✓		
		°　　′　　″		m		
B1B1 2166-1		91	07 20.2 ✓	38.960 ✓		
B1B1 2171-1		180	36 22.4 ✓	59.928 ✓		
B1B1 2165-2		263	03 17.9 ✓	37.434 ✓		
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交89

	o / //				m
B	35	44	38.5320 ✓✓	X	-28389.820 ✓✓
L	139	42	00.8166 ✓✓	Y	-12038.834 ✓✓
N	+0	04	39.9 ✓✓	H	28.994 ✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
		°	'	″	m	
B1交90		85	40	08.1	59.209	
B1交96		144	00	04.4	44.205	
B1B1 2172-1		341	18	02.7	47.924	
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交90

	° ' "				m		
B	35	44	38.6797 ✓✓	X	-28385.349 ✓✓		
L	139	42	03.1661 ✓✓	Y	-11979.800 ✓✓		
N	+0	04	38.6 ✓✓	H	29.367 ✓✓		

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2170-1		91	03 40.0	m 62.538		
B1交89		265	40 08.1	59.209		
B1B1 2171-1		354	12 57.3	40.260		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交91

	°	'	"		m
B	35	44	38.6472	X	-28386.489
L	139	42	07.2895	Y	-11876.206
N	+0	04	36.1	H	31.503

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
B1B1 2168-1		100	50 29.5	42.898		
B1B1 2184-1		180	22 49.4	54.080		
B1B1 2170-1		269	58 29.6	41.077		
B1B1 2169-2		359	55 51.9	37.420		
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号) 平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交92

	°	'	"		m
B	35	44	38.9365	X	-28377.679
L	139	42	10.4664	Y	-11796.381
N	+0	04	34.3	H	31.949

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
10D82 B1B1 2168-2 B1B1 2167-1		° / ″ 134 07 19.8 182 57 37.5 313 48 53.1		m 43.435 15.530 50.495		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交93

	°	'	"		m
B	35	44	36.1022 ✓	X	-28465.143 ✓
L	139	42	13.9681 ✓	Y	-11708.519 ✓
N	+0	04	32.2 ✓	H	27.897 ✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓		
B1B1 2190-1 B1交94 B1B1 2188-1		° ' " ✓ 129 45 24.0 ✓ 259 45 02.7 ✓ 317 03 10.9 ✓		m 45.904 ✓ 65.819 ✓ 41.592 ✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交94

	°	'	"		m
B	35	44	35.7194	X	-28476.853
L	139	42	11.3911	Y	-11773.281
N	+0	04	33.7	H	27.260
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902 ✓✓		
B1交93 B1B1 2194-1 B1B1 2185-1 B1B1 2186-1		° ' " ✓✓ 79 45 02.7 ✓✓ 174 15 55.7 ✓✓ 275 29 54.4 ✓✓ 359 51 16.2 ✓✓		m 65.819 ✓✓ 42.618 ✓✓ 56.978 ✓✓ 40.171 ✓✓		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交95

	° / "				m
B	35	44	35.4301 ✓✓	X	-28485.631 ✓✓
L	139	42	07.2371 ✓✓	Y	-11877.656 ✓✓
N	+0	04	36.2 ✓✓	H	27.588 ✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
		° / "		m		
B1B1 2184-1		1	23 12.1	45.087		
B1B1 2185-1		73	22 10.9	49.751		
B1B1 2196-1		169	23 40.6	35.299		
B1B1 2183-1		281	01 52.0	48.771		
埋標型式	地 上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交96

	°	'	"		m
B	35	44	37.3728 ✓	X	-28425.580 ✓
L	139	42	01.8526 ✓	Y	-12012.854 ✓
N	+0	04	39.3 ✓	H	28.432 ✓
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数		
		0.999902				
B1交97 B1B1 2175-1 B1交89		°　　'　　"		m		
		159　00　34.0		58.870		
		270　37　43.5		51.310		
		324　00　04.4		44.205		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1交97

	°	'	"		m
B	35	44	35.5904	X	-28480.538
L	139	42	02.6949	Y	-11991.768
N	+0	04	38.8	H	28.932
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2183-1 B1B1 2198-1 B1交98 B1交96		° / "		m		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム (PatchJGD) による						

基準点成果表

座標系 9

B1交98

	°	'	"		m
B	35	44	35.3001✓	X	-28489.434✓
L	139	42	01.2085✓	Y	-12029.125✓
N	+0	04	39.7✓	H	29.590✓
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902 ✓		
B1交97 B1B1 2200-1 B1B1 2180-1		° ' "		m		
		76 36 19.3 ✓		38.405 ✓		
		166 03 04.9 ✓		50.762 ✓		
		280 07 08.7 ✓		30.294 ✓		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交99

	o			m		
B	35	44	37.3167 ✓	X	-28427.191 ✓	
L	139	41	58.4725 ✓	Y	-12097.778 ✓	
N	+0	04	41.3 ✓	H	29.320 ✓	

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2175-1 B1交100 B1B1 2176-2		° / "		m		
		86 18 01.4		33.696		
		179 08 38.4		59.244		
		254 25 38.5		50.825		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交100

	°	'	"		m
B	35	44	35.3948	X	-28486.423
L	139	41	58.5110	Y	-12096.893
N	+0	04	41.3	H	30.656
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考
				縮尺係数		
				0.999902		
				m		
B1B1 2180-1		86	30	54.1	38.022	
B1B1 2202-1		174	15	26.7	41.000	
B1B1 2178-1		267	20	50.0	50.477	
B1交99		359	08	38.4	59.244	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交101

	°	'	″		m
B	35	44	35.0323 ✓✓	X	-28497.464 ✓✓
L	139	41	54.7585 ✓✓	Y	-12191.185 ✓✓
N	+0	04	43.5 ✓✓	H	31.409 ✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
		°	'	"	m	
B1B1	2178-1	78	46	39.9	44.734	
B1B1	2177-1	165	13	23.4	40.834	
B1B1	2176-1	353	38	42.9	41.745	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交102

	°	'	"		m
B	35	44	32.5463 ✓	X	-28574.218 ✓
L	139	41	58.8731 ✓	Y	-12087.913 ✓
N	+0	04	41.0 ✓	H	31.588 ✓
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902 ✓✓		
		° / "		m		
B1B1 2201-1		94	34 34.6 ✓✓	35.837 ✓✓		
B1B1 2206-1		170	05 16.5 ✓✓	66.419 ✓✓		
B1B1 2203-1		256	26 07.5 ✓✓	30.880 ✓✓		
B1B1 2202-1		354	04 31.0 ✓✓	47.262 ✓✓		
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1交103

	o	/	"		m
B	35	44	32.6742	X	-28570.373
L	139	42	01.6747	Y	-12017.521
N	+0	04	39.4	H	30.234

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
		°	'	"	m	
B1B1 2200-1		1	08	28.0	31.688	
B1B1 2199-1		94	57	52.1	39.524	
B1B1 2208-1		166	28	29.6	61.206	
B1B1 2201-1		259	03	25.0	35.319	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交104

	°	'	"		m
B	35	44	32.8604	X	-28564.823
L	139	42	07.2432	Y	-11877.609
N	+0	04	36.2	H	30.400

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
B1B1 2196-1		8	14	46.2	44.968	
B1B1 2195-1		91	12	51.3	60.975	
B1交115		175	57	26.1	66.744	
10D86		261	29	45.6	58.040	
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交105

	°	'	"		m
B	35	44	33.0697	X	-28558.512
L	139	42	11.3545	Y	-11774.309
N	+0	04	33.8	H	28.324

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
		°	'	″	m	
B1B1 2194-1		7	40	07.0	39.616	
B1B1 2193-1		92	09	58.5	62.415	
B1交111		171	50	46.2	40.284	
B1B1 2195-1		259	49	15.8	43.026	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交106

	°	'	"		m
B	35	44	33.0510	X	-28559.230
L	139	42	15.7149	Y	-11664.758
N	+0	04	31.2	H	28.490

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
10D83 B1交110 B1B1 2193-1		° ' "		m		
		37 40 40.4		60.226		
		204 37 27.6		55.601		
		268 00 29.7		47.220		
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1交107

	°	'	"		m
B	35	44	32.8537	X	-28565.392
L	139	42	18.1654	Y	-11603.198
N	+0	04	29.8	H	27.901

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2232-1		130	19 02.4	m 32.787		
B1交108		228	37 31.7	34.814		
10D83		335	18 13.5	59.248		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交108

	°	'	"		m
B	35	44	32.1060	X	-28588.401
L	139	42	17.1269	Y	-11629.320
N	+0	04	30.4	H	28.754

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
B1交107 B1B1 2231-1 B1交109		° ' "		m		
		48 37 31.7		34.814		
		119 51 48.5		33.379		
		211 38 26.1		40.642		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交109

	°	'	"		m
B	35	44	30.9824	X	-28622.998
L	139	42	16.2802	Y	-11650.638
N	+0	04	30.9	H	29.351

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交108		31	38	26.0	m 40.642	
B1B1 2230-1		126	33	07.8	31.669	
B1交110		289	32	01.3	39.566	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交110

	o	i	u		m
B	35	44	31.4101	X	-28609.770
L	139	42	14.7955	Y	-11687.923
N	+0	04	31.7	H	29.646

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999902		
		° / "		m		
B1交106		24	37 27.6	55.601		
B1交109		109	32 01.3	39.566		
B1B1 2221-1		212	50 32.2	47.111		
B1B1 2216-1		281	57 22.4	45.297		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交111

	°	'	"		m
B	35	44	31.7761✓	X	-28598.385✓
L	139	42	11.5839✓	Y	-11768.596✓
N	+0	04	33.6✓	H	28.955✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2216-1 B1交112 B1交105		° ' "		m		
		93 09 04.7		36.422		
		221 22 14.6		62.830		
		351 50 46.2		40.284		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交112

	°	'	″		m
B	35	44	30.2444✓✓	X	-28645.531✓✓
L	139	42	09.9338✓✓	Y	-11810.118✓✓
N	+0	04	34.6✓✓	H	30.348✓✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
		° ' "	m			
B1交111		41 22 14.6	62.830			
B1B1 2222-1		107 42 41.5	54.731			
B1交113		227 44 51.2	31.010			
B1交115		282 41 21.1	64.364			
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交113

	°	'	"		m
B	35	44	29.5669	X	-28666.380
L	139	42	09.0214	Y	-11833.069
N	+0	04	35.1	H	30.610

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° ' "		m		
B1交112		47	44	51.2	31.010	
B1B1 2226-1		136	29	53.3	35.244	
B1交114		222	50	09.2	52.867	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交114

	°	'	"		m
B	35	44	28.3075	X	-28705.144
L	139	42	07.5929	Y	-11869.010
N	+0	04	35.9	H	31.154

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902 ✓✓		
		° ' "		m		
B1交113		42	50 09.2 ✓✓	52.867 ✓✓		
E1交004		160	01 13.5 ✓✓	69.632 ✓✓		
B1B1 2225-1		314	03 13.0 ✓✓	21.065 ✓✓		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交115

	°	'	"		m
B	35	44	30.7004	X	-28631.394
L	139	42	07.4340	Y	-11872.904
N	+0	04	36.0	H	31.465

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
B1交112		102	41 21.1	64.364		
B1交116		260	54 57.6	36.778		
B1交104		355	57 26.1	66.744		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交116

	°	'	"		m
B	35	44	30.5105	X	-28637.200
L	139	42	05.9890	Y	-11909.217
N	+0	04	36.9	H	31.633

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
B1交115		80	54	57.6	36.778	
B1B1 2225-1		154	48	35.3	58.905	
B1B1 2209-1		246	50	54.6	49.058	
B1B1 2210-1		334	07	37.6	32.507	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交117

	°	'	"		m
B	35	44	29.3450	X	-28672.992
L	139	42	02.2909	Y	-12002.178
N	+0	04	39.0	H	31.000

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2209-1 B1E1 2242-1 B1交118 B1B1 2208-1		° ' '' 70 58 15.3 151 01 14.6 267 02 16.9 358 37 53.5		m 50.629 55.562 70.701 43.133		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交118

	°	'	"		m
B	35	44	29.2233	X	-28676.645
L	139	41	59.4811	Y	-12072.778
N	+0	04	40.7	H	31.341
ジオイド高 柱石長					

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
B1交117		87	02 16.9	70.701		
B1E1 2241-1		181	14 03.7	45.404		
B1B1 2205-1		258	42 59.8	37.241		
B1B1 2206-1		354	17 08.6	37.194		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム（PatchJGD）による						

基準点成果表

座標系 9

B1交119

	°	'	"		m
B	35	44	27.9036✓	X	-28717.713✓
L	139	42	11.2747✓	Y	-11776.524✓
N	+0	04	33.8✓	H	30.848✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902 ✓		
		° / "		m		
B1交120		42	59 39.5 ✓	53.667 ✓		
B1E1 2245-1		152	06 35.7 ✓	37.658 ✓		
B1E1 2244-1		228	05 39.7 ✓	28.821 ✓		
B1B1 2226-1		308	35 50.0 ✓	41.314 ✓		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1交120

	°	'	"		m
B	35	44	29.1788✓	X	-28678.464✓
L	139	42	12.7291✓	Y	-11739.931✓
N	+0	04	32.9✓	H	30.605✓

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
B1B1 2221-1		42	15 50.4	39.348		
B1交121		118	26 19.5	63.677		
B1交119		222	59 39.5	53.667		
B1B1 2222-1		312	02 51.5	24.316		
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交121

	°	'	"		m
B	35	44	28.1973	X	-28708.785
L	139	42	14.9591	Y	-11683.944
N	+0	04	31.6	H	30.415

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
				縮尺係数 0.999902✓			
B1B1 2230-2 B1交122 B1E1 2246-1 B1交120		° / "		m			
				標識番号		標石	
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム (PatchJGD) による							

基準点成果表

座標系 9

B1交122

	°	'	"		m
B	35	44	27.2578	X	-28737.833
L	139	42	17.7998	Y	-11612.609
N	+0	04	30.0	H	29.258

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° ' "		m		
B1B1 2238-1		30	22	57.3	43.712	
E1交007		134	10	56.9	46.688	
E1交006		206	34	46.1	65.707	
B1交121		292	09	23.1	77.030	
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交123

	°	'	"		m
B	35	44	29.5232	X	-28668.074
L	139	42	19.4585	Y	-11570.845
N	+0	04	29.0	H	27.942

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
B1交124		39	31	33.3	36.650	
B1B1 2236-1		120	54	07.5	61.343	
B1B1 2238-1		211	31	11.5	37.606	
埋標型式	地下			標識番号	標石	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による

基準点成果表

座標系 9

B1交124

	°	'	"		m
B	35	44	30.4414	X	-28639.807
L	139	42	20.3853	Y	-11547.522
N	+0	04	28.5	H	27.688

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
				縮尺係数 0.999902			
B1交125 B1交123 B1B1 2231-1		° / "		m			
		33	23	36.9		15.224	
		219	31	33.3		36.650	
		303	21	06.4		63.281	
埋標型式	地上			標識番号	金属標		

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム（PatchJGD）による

基準点成果表

座標系 9

B1交125

	°	'	"		m
B	35	44	30.8541	X	-28627.098
L	139	42	20.7181	Y	-11539.144
N	+0	04	28.3	H	27.498

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1B1 2234-1 B1交124 B1B1 2232-1		° ' "		m		
		130	51	58.4		40.094
		213	23	36.9		15.224
		316	02	05.5		56.266
埋標型式		地上		標識番号		金属標

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」
座標変換プログラム (PatchJGD) による

基準点成果表

座標系 9

B1交126

	°	'	"		m
B	35	44	28.0737	X	-28712.869
L	139	42	23.3392	Y	-11473.401
N	+0	04	26.7	H	26.295

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数 0.999902		
B1交127 E1交008 B1B1 2236-1		° / "		m		
埋標型式		地上		標識番号		金属標
「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである（助言番号）平23関公第270号」 座標変換プログラム (PatchJGD) による						

基準点成果表

座標系 9

B1交127

	°	'	"		m
B	35	44	27.5075	X	-28730.362
L	139	42	24.7121	Y	-11438.930
N	+0	04	25.9	H	26.201

ジオイド高
柱石長

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
				縮尺係数		
				0.999902		
		° / "		m		
10A67		137	27 44.6	39.668		
B1E1 2251-1		222	44 42.1	21.729		
B1交126		296	54 23.1	38.659		
B1B1 2234-2		320	16 06.2	63.978		
埋標型式	地上			標識番号	金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである(助言番号)平23関公第270号」
座標変換プログラム(PatchJGD)による